A - A

1/2 vue : Poste de cambrage 1/2 vue (à déf.)

Conception et rep couteau	/ 1
Solution retenue couteau	/ 1
Choix et rep perfo ø 2	/ 2
Choix et rep poinçon trapèze	/ 2
Choix et rep pilote	/ 2
Choix et rep p. cambrage	/ 1
Solution retenue poinçon	/ 1
Usinages pl P. Poinçons	/ 2
Guidage poinçons	/ 2
Formes matrice	/ 2
Passages débouchures	/ 1
Cohérence des vues	/ 1
Soin	/ 2
-	/ 20

Poste 1 : Couteau de pas (20x4) + poinçonnage pilotes ø 2
Poste 2 : Poinçonnage des deux formes trapézoïdales (Périm. 9.97) + pilotes
Poste 3 : Poinçonnage des ø 2 H11 et ø 2 H9 + pilotes
Poste 4 : Découpage ext avant cambrage (21.27x4 et 7.5x6.14) + pilotes
Poste 5 : Découpage ailes (9x2) + pilotes
Poste 6 : Cambrage des ailes + pilotes
Poste 7 : Tranchage (8.8) + pilotes

NOM : .....

Pièce U89 : Matière : S235 (4 €/kg) , ép.: 0.5
Pas = 20 Bande : 29.27 => 28.27 après couteau de pas
Bloc : Fibro 201.50.1620
Presse : EMG 250 kN
Série : 200 000 p.



http://livet.cim.free.fr/

ÉCHELLE 1:1	Outil Progress. U89	AUTEUR B. PERROT	
		DATE 16/09/2009	
	TopSolid Lycée LIVET	16 rue Dufour - BP 94225 44042 Nantes Cedex 1	
A3	BTS Conception & Indus. en Microtechniques		00